

DNS

```
# Pfad auf weitere Konfigurationsdateien setzen
include: "/home/keinpasswort/unbound/*.conf"
```

01_server.conf

```
server:
  interface: ::0
  interface: 0.0.0.0
    # IPv6 Zugriffsbereich
  access-control: ::1 allow
  access-control: 2001:DB8:: allow
    # IPv4 Zugriffsbereich
  access-control: 10.0.0.0/8 allow
  access-control: 127.0.0.0/8 allow
  access-control: 192.168.0.0/16 allow
  verbosity: 1

# Schul-DNS hier sollten andere DNS-Root-Server stehen
forward-zone:
  name: "."
  forward-addr: 172.22.100.2

  # z.B. zensur- und logfreie Server mit DNSSEC-Support
#   forward-addr: 84.200.69.80 # DNS Watch
#   forward-addr: 84.200.70.40 # DNS Watch
#   forward-addr: 77.109.148.136 # Xiala.net
#   forward-addr: 77.109.148.137 # Xiala.net
#   forward-addr: 91.239.100.100 # censurfridns.dk
#   forward-addr: 89.233.43.71 # censurfridns.dk
```

local-zone.conf

```
# Namesauflösung für lokale Maschinen

server:
  unblock-lan-zones: yes
  insecure-lan-zones: yes
  local-zone: "labor.netz" static
    # Zonen-Metadaten
  local-data: "labor.netz          3600 IN SOA resolver01.labor.netz
hostmaster 1 2h 15m 500h 1h"
  local-data: "labor.netz          3600 IN NS  resolver01.labor.netz"
    # IPv6-Adressen
#   local-data: "resolver01.labor.netz 3600 IN AAAA
```

```
2001:db8:10:dd::53"
# local-data: "www.labor.netz 3600 IN AAAA 2001:db8:10:ff::80"
# local-data: "raumserver.labor.netz 3600 IN AAAA
2001:db8:10:ff::123"
# IPv4-Adressen
local-data: "raumserver.labor.netz 3600 IN A 192.168.21.91"
local-data: "nas.labor.netz 3600 IN A 192.168.21.242"
local-data: "raspi.labor.netz 3600 IN A 192.168.21.16"
local-data: "fb.labor.netz 3600 IN A 192.168.21.1"
local-data: "platz01.labor.netz 3600 IN A 192.168.21.19"
local-data: "platz02.labor.netz 3600 IN A 192.168.21.101"
```

From:
<http://www.kopfload.de/> - **kopfload - Lad Dein Hirn auf!**

Permanent link:
http://www.kopfload.de/doku.php?id=lager:oeff_netze:dns_labor&rev=1507656265

Last update: **2025/11/19 16:13**

