Linux Befehle

Allgemeine Befehle

Dateien und Ordner

Unter Unix/Linux werden Dateien in Ordnern abgelegt. Dabei spricht man von einem Dateibaum, der als `Wurzel` den Ankerpunkt `/` hat. Darunter befinden sich diverse Ordner, von denen hier die wichtigsten vorgestellt werden:

Ordner	Aufgabe	Windows-Vergleich
`/bin`	Enthält die Betriebssystem eigenen Programme, die von allen Usern genutzt werden können	`C:\Windows`
`/sbin`	Enthält die administrativen Programme, die meist nur für den Admin also den User `root` nutzbar sind.	`Als Administrator ausführen`
`/etc`	Enthält die Konfigurationsdateien für fast alle Programme	`Regedit.exe` also die Registry
`/media` oder `/mnt`	Hier werden die eingebundenen Medien aufgeführt	USB-Sticks mit eigenem Laufwerksbuchstaben
`/home`	Enthält die Benutzerordner.	`C:\Users\USERNAME` bzw. `C:\Benutzer\BENUTZERNAME\`

Prozesse/Programme

Unter Unix/Linux wird jedes Programm mindestens ein Prozess gestartet. Diese Prozesse können mittels `ps` [1] angezeigt werden. Der Befehl hierzu lautet.

```
ps aux
```

Listet alle Prozesse auf, die im System laufen. Dabei werden alle Informationen angezeigt.

Suchen von Strings ((Zeichenketten))

Da die Liste sehr lang werden kann, ist eine anschließende Filterung auf den gesuchten Prozess sinnvoll. Der `grep`-Befehl filtert den übergebenen Textbereich nach dem vorgegebenen String. Dies kann wie folgt durchgeführt werden.

```
ps aux | grep -i STRING
```

`|` [2]: Ausgabe [3]) von `ps` wird weitergegeben

`STRING`: gibt die Zeichenkette an, nach der man suchen möchte

`-i` [4] lässt `grep` die Groß-/Kleinschreibung ignorieren

Arbeiten im Terminal bash (Kommandozeile)

Auf der Kommandozeile (terminal) kann man komfortabel mit den Cursor-Pfeilen innerhalb der bereits eingegebenen Befehel navigieren. Dies wird allerdings schnell unparktisch, wenn man sehr viele Befehle durchwühlen muss. Schneller geht es gezielt nach einem bereits eingegebenen Kommando innerhalb der History zu suchen. Dies kann man mit STRG+R anstoßen. Es erscheint:

```
(reverse-i-search)`':
```

Nun kann man Teile des Befehls eingeben und der gefunde Befehl wird sofort eingeblendet.

TIPP: Mit TAB läßt sich auf der Kommandozeile fast alles ergänzen. Ist der bereits eingegeben Teil eindeutig, so wird dieser nach drücken auf TAB ergänzt. Ist dieser noch nicht eindeutig, so kann man sich mit erneuten TAB die Möglichkeiten anzeigen lassen. Teilweise funktioniert dies auch bei Parametern von Befehlen.

Netzwerk Bereich

Tabelle mit allen Befehlen

Befehl	Bedeutung	Beispiel
`ps`	Listet alle Prozesse auf	`ps aux`
`grep`	Suche nach der Zeichenkett `STRING`	`grep -i STRING`
`route`	Ausgabe und setzen von Routen	`route -n`
`ifconfig`	Ausgabe und Änderung einer Schnittstelle [5)]	`ifconfig eth0`
`ip`	Mächtiger Befehl, der `route` und `ifconfig` abdeckt.	hier zu IPv6 und hier zu Routing
`locate`	Suche nach Programm `FILENAME` im Dateisystem	`locate FILENAME`
`blkid`	Anzeigen der Block-ID der einzelnen Partitionen; hier `sda2`	`blkid /dev/sda2`
`nc`	`netcat` ist das „Schweizertaschenmesser“ im Netzwerkbereich	Beispiele
`pidof`	Prozess-ID feststellen	`pidof apache`
`apt-get`	Installationsprogramm; vgl. mit Programm-Verzeichnis	`apt-get install PACKAGENAME`
`apt-cache`	Hilfprogramm zu `apt-get`; Gibt Zugriff Informationen zu installierten/verfügbaren Programmen	`apt-cache search SUCHBEGRIFF`

NFS-Freigaben

Konfigurierte Freigaben auf dem Server werden unter Ubuntu mit dem folgenden Befehl exportiert.

```
sudo exportfs -ra
```

Überprüfen kann man die Freigaben durch:

```
showmount -e <nfs-server>
```

Festplattenbelegung

Mit dem Tool baobab lässt sich graphisch sehr anschaulich der belegte Festplattenbereich anzeigen und so ggf. Platz schaffen.

Routing-Tabelle einrichten mit route

Um die Routing-Tabelle unter Linux auszugeben können die folgenden Befehle verwendet werden

`netstat -nr`

`route -n`

Der Schalter `-n` unterdrückt die standardmäßige Namensauflösung. Der Schalter kann selbstverständlich entfallen.

Hinweis: Um einen Ubuntu-Rechner zum Router zu machen, muss das sogenannte IP-Forwarding [6)] aktiviert sein. Dies kann mit dem folgenden Befehl erfolgen:

```
sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1
```

Um zu überprüfen, ob das IP-Forwarding aktiviert ist, kann folgender Befehl verwendet werden:

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Temporäre statische Routen einrichten

Mit dem folgenden Befehl lässt sich eine statische Route hinzufügen. Diese Route existiert wie bei Windows nur bis zum nächsten Reboot. Die Schalter sind selbsterklärend, daher wird hier auf eine detaillierte Beschreibung verzichtet.

`sudo route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.168.1.254 wlan0`

Die Parameter im Einzelnen:

Parameter	**Bedeutung**
`add`	Hinzufügen einer Route
`-net`	Zielnetz in das die Route führt
`netmask`	Netzmaske des Zielnetzes
`gw`	IP-Adresse des **G**ate**w**ays bzw. nächsten Routers, der ins Zielnetz führt
`wlan0`	eigene Schnittstelle, die benutzt werden soll und im selben Netz wie das Gateway liegen muss

Der Schalter `-host` kann für Host-Routing Einträge verwendet werden. Dabei weiß das System, dass die Netzmaske `255.255.255.255` verwendet werden muss, sodass `netmask` entfallen kann.

```
sudo route add -host 10.0.0.1 gw 192.168.1.254 eth0
```

Zur Anpassung des Default-Gateway lässt sich folgender Befehl verwenden. Hier wird das `wlan0` Interface verwendet.

```
sudo route add default gw 192.168.1.1 wlan0
```

Um eine Route dauerhaft zu speichern, kann diese in die Datei `/etc/rc.local` (unter anderen Linux Derivaten kann diese auch in `/etc/rc.d/rc.local` abgelegt sein) hinterlegt werden. Diese Datei wird nach dem Boot-Vorgang als Letztes aufgerufen (vergleiche `autoexec.bat` unter DOS).

Löschen von Routen

Mit dem folgenden Befehl kann eine statische Route gelöscht werden.

```
sudo route del -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 gw 192.168.1.254 wlan0
```

ip als Alternative zu ifconfig und route

Im Folgenden werden eine Reihe von Befehlen aufgelistet, die zum Teil ähnliche Funktionen erfüllen wie `ifconfig` bzw. `route`. Sie verwenden den Basis Befehl `ip` mit entsprechenden Optionen.

Status (ausführlich) einer Schnittstelle anzeigen

Befehl:

```
ip -s link
```

Bedeutung:

Zeigt den Status einer Schnittstelle `eth0` sowie eine Statistik zu den übertragenen Daten an.

Hinweis: OHne den Schalter `-s` wird nur der Schnittstellenstatus angezeigt.

Alternative zu:

```
ifconfig /all
```

IP-Adresse setzen

Befehl:

```
ip addr set 192.0.0.1/24 broadcast 192.0.0.255 dev eth0
```

Bedeutung:

Setzt IP-Adresse `192.0.0.1` mit der Netzmaske `/24` und der Broadcast-Adresse `192.0.0.255` auf

der Schnittstelle `eth0`

Alternative zu:

```
ifconfig eth0 192.0.0.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.0.0.255
```

Zusätzliche IP-Adresse zu einer Schnittstelle hinzufügen

Befehl:

```
ip addr add 192.0.0.2/24 broadcast 192.0.0.255 dev eth0
```

Bedeutung:

Setzt eine weitere IP-Adresse `192.0.0.2` als Alias auf die Schnittstelle `eth0`.

Alternative zu:

```
ifconfig eth0:1 192.0.0.2/24
```

Hinweis: Mittels `ip addr [change|replace|del]` lassen sich die bestehenden Adressen manipulieren. Wobei jeweils nur ein Schlüsselwort aus der eckigen Klammer zum Einsatz kommt.

Routen anzeigen

Befehl:

```
ip route
```

Bedeutung:

Es werden alle gesetzten Routen angezeigt.

Alternative zu:

```
route
```

Hinweis: Mit der Option `-6` werden alle IPv6 Routen angezeigt.

Default-Gateway einrichten

Befehl:

```
ip route add default via 192.0.0.1
```

Bedeutung:

Es werden alle gesetzten Routen angezeigt.

Alternative zu:

```
route add default gw 192.0.0.1
```

Hinweis: Der Befehl route kann nur genau ein Default-Gateway setzen. Der ip-Befehl ist in der Lage mehrere Default-Gateways einzurichten s. 5.6.

Weitere Defaut-Gateways einrichten

Befehl:

```
cat „1 table2„ » /etc/iproute2/rt_tables

ip route add 10.0.0.1/24 dev eth1

src 10.0.0.20 table table2

ip route add default via 10.0.0.1 dev eth1 table table2

ip rule add from 10.0.0.20/32 table table2

ip rule add to 10.0.0.20/32 table table2
```

Bedeutung:

Spezialfall: Pro Schnittstelle werden eigene Default-Gateways eingerichtet.

Alternative zu:

Hierzu gibt es keine Alternative, da dies s.o. mit dem alten `route`-Befehl nicht möglich ist.

1)
ps: process show
2)
pipe
3)
STDOUT: Standard Output; es gibt noch STDIN (Standard Input) und STDERR (Standard Error
4)
ignor case
5)
if: **I**nter**f**ace
6)
IP-Weiterleitung zwischen zwei Schnittstellen

From:
http://www.kopfload.de/ - **kopfload - Lad Dein Hirn auf!**

Permanent link:
http://www.kopfload.de/doku.php?id=network:linux_cmds&rev=1466091175

Last update: **2025/11/19 16:12**