

Auf- und Abbau von ISDN-Verbindungen

Die folgenden Bilder¹⁾ zeigen exemplarisch den Verbindungsaufl- bzw. abbau über zwei Vermittlungsanlagen²⁾ hinweg. Auf der gerufenen Seite befinden sich hierbei zwei Endgeräte B1 und B2, die den Call potentiell annehmen könnten. Allerdings kann nur genau ein Gerät (hier B2) den Call tatsächlich annehmen. Das andere Gerät muss daraufhin die Verbindung zu sich kontrolliert wieder abbauen.

Verbindungsaufbau

Nachricht	~~ Bedeutung
SETUP	
SETUP ACK	
INFO	
ALERT	
CONN	
CONN ACK	
REL	
REL COM	



Verbindungsabbau

Nachricht	Bedeutung
DISC	
REL	
REL COM	



¹⁾

Quelle: [TU Ilmenau](https://www.kopfload.de/). Datum 15.10.08

²⁾

VSt: Vermittlungstellen

From:
<https://www.kopfload.de/> - kopfload - Lad Dein Hirn auf!



Permanent link:

https://www.kopfload.de/doku.php?id=lager:oeff_netze:isdn_verbind&rev=1349612111

Last update: **2025/11/19 16:13**