

VLAN

802.1q

Tagging

Unter Tagging versteht man das Markieren der Ethernet-Rahmen, um diese den jeweiligen VLANs zu ordnen zu können.

Tagged Ports

Ein tagged Port kann einem oder mehr VLANs zugeordnet werden. Die Zuordnung findet explizit über das sogenannte Tagging (Markieren) der Rahmen statt. Jeder Rahmen wird mit einer 802.1q-Erweiterungen (Type-Feld: 0x8100) und 3 Byte Steuerungsinformationen den jeweiligen VLANs zugewiesen. Das Tagging muss an beiden Seiten einer Verbindung vorgenommen werden, ansonsten kann der untagged Partner keine Zuordnung durchführen.

Untagged Ports

✘ Ein untagged Port kann GENAU EINEM VLAN zugeordnet werden. Die Zuordnung findet implizit über ein bestimmtes Merkmal (MAC, IP, Anwendung usw.) statt. Ports mit dem gleichen Tagging (z.B. VLAN-ID=100) können transparent miteinander kommunizieren.

From:

<https://www.kopfload.de/> - **kopfload - Lad Dein Hirn auf!**

Permanent link:

<https://www.kopfload.de/doku.php?id=lager:vlan&rev=1348846994>

Last update: **2025/11/19 16:12**

